



COMPRESSOR OIL HC

Compressor Oil HC -kompessoriöljyä suositellaan edestakaisin liikkuvien ilmakompressorien kampikammioiden ja sylinterien voiteluun, mutta myös pyörivien liukulaippapuristimien voiteluun. Tällä kompressoriöljyllä hiilen muodostuminen on hyvin vähäistä, joten taipumus saostumien muodostumiselle poistojärjestelmissä eri lämpötila-alueilla on äärimmäisen pientä.

Compressor Oil HC:n erinomaisen laadun ansiosta huoltoväliä voidaan useimmiten pidentää.

Compressor Oil HC -kompessoriöljyllä on seuraavat ominaisuudet

- Hiilijäännöksen muodostuminen hyvin vähäistä
- Erinomainen hapettumisenestokyky
- Tehokas kyky estää kulumista, korroosiota ja vaahtoutumista
- Pieni haihtuvuus

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- DIN 51506 VDL
- DIN 51352-2

| ISO VG -LUOKITUS | 68 | 100 | 150 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Tiheys 15 °C, g/cm ³ | 0,872 | 0,881 | 0,883 |
| Leimahduspiste, °C | 237 | 249 | 259 |
| Jähmettymispiste, °C | -35 | -32 | -29 |
| Viskositeetti, cSt | | | |
| @ 40°C | 68 | 100 | 150 |
| @ 100°C | 8,8 | 11,7 | 14,8 |
| Viskositeetti-indeksi | 104 | 103 | 101 |
| Kokonaishappoluku (TAN) mg KOH/g | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Conradson-hiilijäännös (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |