

KENDALL GT-1 FULL SYNTHETIC EURO MOTOR OIL

TÄYSSYNTTEETTINEN MOOTTORIÖLJY EUROOPPALAISIIN AUTOIHIN

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil on ensiluokkainen täyssynteettinen low-SAPS moottoriöljy etenkin eurooppalaisiin, mutta myös muihin henkilö- ja pakettiautoihin poikkeuksellisen vaativiin olosuhteisiin. Tuote sopii niin bensiini- kuin dieselmoottoreille, ml. pumppusuuttimella varustetuille TDI dieselmoottoreille sekä dieselmoottoreille, joissa on hiukkassuodatin (DPF).

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- Audi, diesel- ja bensiinikäyttöiset moottorit, ei kuitenkaan R8 GT
- BMW, bensiini- ja dieselkäyttöiset moottorit, paitsi M-sarjan ja Z8, joissa käytetään SAE 10W-60 viskositeetin öljyä
- Mercedes-Benz, dieselmoottorit (paitsi useimmat BlueTEC-dieselit, joissa OM 642 moottori) ja useimmat bensiinikäyttöiset mallit ennen vuotta 2011
- Volkswagen, sekä bensiini- että dieselkäyttöiset moottorit normaalilla öljynvaihtovälillä
- Henkilöautot, pakettiautot ja kisakoneet, jotka eivät takuuajana vaadi ILSAC GF-5 -luokan öljyä, etenkin vaativiin olosuhteisiin

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API SN, SN+, CF
- ACEA C3-10
- BMW Longlife-04
- MB 229.31, 229.51, 229.52, 226.5
- VW 505.01, 502.00, 505.00
- FORD M2C-917A
- Dexos 2
- GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025
- Porsche A40
- Renault RN0700/RN0710
- Fiat 9.55535-S2
- Opel OV0401547 (5W-30)

SAE-LUOKITUS	5W-30	5W-40
Leimahduspiste, °C	235	234
Viskositeetti, cSt.		
@ 40 °C	72,0	78,2
@ 100 °C	12,4	14,0
Viskositeetti-indeksi	172	186
Jähmettymispiste, °C	-39	-39
Sulfaattituhka, ASTM D874, paino%	0,78	0,78
TBN, ASTM D2896	7,5	7,5
Sinkki, paino%	0,084	0,084
Tuotenumero	1060745	1060742