



## SCREW COMPRESSOR OIL 46S

### RUUVIKOMPRESSORIÖLJY

Kennoco Screw Compressor Oil 46S on korkealaatuinen mineraaliöljypohjainen voiteluaine, joka on kehitetty käytettäväksi etenkin öljyjäähdytteisissä ruuvikompressoreissa, joissa loppulämpötila voi nousta hyvinkin korkeaksi. Ruuvikompressorioöljy voitelee elementin liikkuvia osia ja jäähdyttää puristettavaa ilmaa.

Kennoco Screw Compressor Oil 46S -ruuvikompressorioöljyllä on erinomaiset puhdistavat ominaisuudet, ts. se sitoo epäpuhtaudet öljyn sekaan estäen likaa kerrostumasta kompressoriin, joten jäähdytinkin pysyy puhtaampana.

#### Ominaisuudet:

- säilyttää erittäin hyvin ominaisuutensa vaihtelevissa lämpötiloissa
- erinomainen kyky vastustaa hapettumista ja korroosiota
- erinomainen puhdistuskyky ja kyky ehkäistä vaahtoutumista
- sisältää EP-lisäaineita, jotka ehkäisevät laakereiden ja roottoreiden kulumista
- ylittää hankauskuormitustestin vaatimukset (FZG-testi, DIN 51354)
- ISO 6743-3A DAG



| ISO VG                                 | 46    |
|--|-------|
| Ominaispaino, 15 °C, g/cm <sup>3</sup> | 0,871 |
| Leimahduspiste, °C                     | 221   |
| Jähmettymispiste, °C                   | -32   |
| Viskositeetti, cSt.                    |       |
| @ 40 °C                                | 46,0  |
| @ 100 °C                               | 7,45  |
| Viskositeetti-indeksi                  | 126   |
| Sulfaattituhka, ASTM D874, paino%      | 0,95  |
| TBN, ASTM D2896, mgKOH/g               | 7,1   |