

KENNOCO EUROSYNTH HP SAE 10W40 TÄYSSYNT. MOOTTORIÖLJY

Polttoainetta säästävä täyssynteettinen dieselmoottoriöljy, joka on valmistettu parhaista perusöljyistä uusinta lisäaineteknologiaa käyttäen.

- ihanteellinen voitelu alhaisissa lämpötiloissa, ja erittäin vahva voitelukalvo korkeissa käyttölämpötiloissa
- puhdistava lisäaine ehkäisee karstan muodostumista moottorin kuumilla alueilla
- sisältää hajotusainetta, joka vähentää sakan ja kylmälietteen muodostumista
- estää tehokkaasti hapettumista, korroosiota, vaahtoutumista ja ruostumista
- luonnostaan korkea ja vakaa viskositeetti-indeksi
- tehokkaan kulumissuojan ansiosta männänrenkaiden ja sylinterinseinämien kuluminen vähenee huomattavasti
- vähentynyt polttoaineen kulutus

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- raskaille dieselmoottoreille, jotka toimivat vaikeissa olosuhteissa läpi vuoden
- Euro 2/3/4/5 koneisiin
- erittäin pitkille, jopa 120 000 km öljynvaihtoväleille

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API CI-4
- ACEA E4/E7
- DAF Long Drain
- Daimler 228.5
- MAN 3277
- MTU Type 3
- VOLVO VDS III
- SCANIA LDF-2
- Renault RLD-2/RXD
- Cummins CES 20077/78
- Deutz DQC III-05



SAE-LUOKITUS	10W-40
Tiheys 15 °C g/cm ³	0,865
Viskositeetti -25 °C cP	6,110
Viskositeetti 40 °C cSt	99,1
Viskositeetti 100 °C cSt	14,4
Viskositeetti-indeksi	151
Leimahduspiste °C	227
Jähmettymispiste °C	-39
TBN mgKOH / g	12,8
Sulfaattituhka %	1,62
Tuotenumero	99178