

KENDALL GT-1 FULL SYNTHETIC EURO MOTOR OIL

TÄYSSYNTTEETTINEN MOOTTORIÖLJY EUROOPPALAISIIN AUTOIHIN

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil on ensiluokkainen täyssynteettinen low-SAPS moottoriöljy etenkin eurooppalaisiin, mutta myös muihin henkilö- ja pakettiautoihin poikkeuksellisen vaativiin olosuhteisiin. Tuote sopii niin bensiini- kuin dieselmootoreille, ml. pumppusuuttimella varustetuille TDI dieselmootoreille sekä dieselmootoreille, joissa on hiukkassuodatin (DPF).

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- Audi, diesel- ja bensiinikäyttöiset moottorit, ei kuitenkaan R8 GT
- BMW, bensiini- ja dieselkäyttöiset moottorit, paitsi M-sarjan ja Z8, joissa käytetään SAE 10W-60 viskositeetin öljyä
- Mercedes-Benz, dieselmootorit (paitsi useimmat BlueTEC-dieselit, joissa OM 642 moottori) ja useimmat bensiinikäyttöiset mallit ennen vuotta 2011
- Volkswagen, sekä bensiini- että dieselkäyttöiset moottorit normaalilla öljynvaihtovälillä
- Henkilöautot, pakettiautot ja kisakoneet, jotka eivät takuuajana vaadi ILSAC GF-5 -luokan öljyä, etenkin vaativiin olosuhteisiin



VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API SN
- ACEA C3-10, A3/B4-08
- Chrysler MS-11106
- BMW Longlife-04
- MB 229.5, MB 229.51
- VW 505.01, 505.00, 502.00
- FORD M2C-917A

| SAE-LUOKITUS | 5W-30 | 5W-40 |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Leimahduspiste, °C | 235 | 235 |
| Viskositeetti, cSt. @ 40 °C | 72,0 | 83,0 |
| @ 100 °C | 12,0 | 14,0 |
| Viskositeetti-indeksi | 164 | 174 |
| Jähmettymispiste, °C | -39 | -39 |
| Sulfaattituhka, ASTM D874, paino% | 0,78 | 0,78 |
| TBN, ASTM D2896 | 7,3 | 7,3 |
| Fosfori, paino% | 0,077 | 0,077 |
| Sinkki, paino% | 0,084 | 0,084 |
| Tuotenumero | 1060745 | 1060742 |