

## KENDALL SUPER BLU L-427

### MONIKÄYTTÖRASVA YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

Super Blu -vaseliini voitelee ja suojaa kovillakin pakkasilla. Korkealuokkainen perusöljy takaa täyspainoisen voitelun lämpötila-alueella -40°C - +177 °C ja jaksottaisessa käytössä aina +260°C saakka.

Huippupaineita kestävän, EP-lisäaineistetun Super Blu -vaseliinin teho ylittää kansainvälisen NLGI-tutkimuslaitoksen vaativimmat GC-pyöränlaakeri- ja LB-alustavoitelutestit.

Sopii myös teollisuuden tarpeisiin monipuolisten käyttöominaisuuksiensa vuoksi.

### KÄYTTÖSUOSITUKSET

- kaikessa laakerivoitelussa kovillakin kierrosnopeuksilla
- nivelristikoissa
- monissa keskusvoitelujärjestelmissä
- teollisuuden vaativissa voitelukohteissa

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Mack MG-C
- NLGI GC-LB



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>NLGI -LUOKITUS</b>      | <b>2</b>        |
| Tippumispiste, °C          | 260             |
| Saippuatyyppi              | Litiumkompleksi |
| Rakenne                    | Tasainen/tahmea |
| Hapettuminen, #/100 h, psi | 5               |
| Timken EP testi, Lb.       | 45              |
| PERUSÖLJYN OMINAISUUDET:   |                 |
| Viskositeetti, cSt.        |                 |
| @ 40 °C                    | 155             |
| @ 100 °C                   | 19,0            |
| Viskositeetti-indeksi      | 139             |
| Käyttölämpötila-alue, °C   | -40 - +177      |
| Tuotenumero                | 1043489         |