



MEGAPLEX® XD3

VOITELURASVA LUJAA TARTTUVUUTTA VAATIVIIN VOITELUKOHTEISIIN

Megaplex XD3 on EP- (extreme pressure) litiumkompleksirasva, jonka sitkeä tarttumiskyky takaa pysyvän voitelukalvon vaativissa olosuhteissa ja kovillakin kuormituksilla.

Megaplex XD3 suojaa koneita ja laitteita erityisen hyvin kosteissa, pölyisissä, hitaalla nopeudella toimivissa, kovaa kuormitusta, lämpötilaa ja iskunkestävyyttä vaativissa olosuhteissa.

Erinomaisen tarttuvuuden takia Megaplex XD3 ei pehmene eikä huuhtoudu pois. Täten se soveltuu myös erityistä iskunkestävyyttä vaativiin kohteisiin, esim. Kruppin ja Rammerin iskuvasaroihin.

Megaplex XD3 sisältää 3 % molya (molybdeenidisulfidia), joten se täyttää mm. Caterpillarin OEM vaatimukset (Caterpillar Multipurpose Molybdenium Grease, MPGM).

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- iskuvasaroissa
- kuljetuskalustossa
- metsätyökoneissa
- maansiirtokoneissa
- kaivostyökoneissa
- rakennustyökoneissa
- murskaimissa



NLGI-LUOKITUS	2
Tippumispiste, °C	>260
Sakeutin	Litiumkompleksi
Tartuntalisäaine, %	Molybdeenidisulfidi, 3
Rakenne	Tahmea
Neljän kuulun testi, kgf	400
Timken EP testi, ASTM D2509, lb	55
PERUSÖLJYN OMINAISUUDET:	
Viskositeetti, cSt.	
@ 40 °C	460
@ 100 °C	30,0
Viskositeetti-indeksi	94
Käyttölämpötila-alue, °C	-18 - +177
Tuotenumero	1074171