

KENDALL ALL OIL GEAR LUBE

KETJU- JA VAIHTEISTOÖLJY KUUMAAN KÄYTTÖÖN

KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Korkeissa lämpötiloissa toimivien ketjujen voiteluun
- Ketjujen lämpötila voi olla jopa 280 °C
- Vaihdelaatikot, joissa öljyn lämpötila nousee erittäin korkeaksi

Ketjujen voitelussa käytännössä on osoittautunut öljyn kulutusmäärän vähentyminen noin 50 %.

All Oil Gear Luben käyttö estää tehokkaasti myös ketjujen karstoittumista.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-1

| SAE-LUOKITUS | 100 | 140 |
|-----------------------|-------|-------|
| ISO VG-luokitus | 320 | 460 |
| Leimahduspiste, °C | 303 | 325 |
| Viskositeetti, cSt. | | |
| @ 40°C | 342,0 | 489,7 |
| @ 100°C | 25,0 | 33,6 |
| Viskositeetti-indeksi | 96 | 105 |
| Jähmettymispiste, °C | - 9 | - 10 |
| Tunnettuuspiste, °C | | - 18 |
| Tuotenumero | 7711 | 7713 |