



TRITON 220

SYNTHETIC INDUSTRIAL GREASE

KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Erityisesti teollisuuden vaativat voitelukohteet
- Voitelee varmasti kuumassa, mutta kestää myös kylmää erinomaisesti
- Laakerit vaihteistoissa ja koneikoissa sekä sähkömoottoreissa
- Liukuvat / liikkuvat osat kohteissa, joissa paine ja olosuhteet vaativia
- Ruosteenesto, hapettumisenesto sekä EP (extra pressure) lisäaineet

TRITON 220 on synteettinen polyalphaolefin (PAO) lithium complex EP rasva

- **Käyttölämpötila -40°C - +204 °C.**
- **Tippumispiste >260 °C**
- **Nelikuulakoe 250 kg**
- **Viskositeetti-indeksi 140**

NLGI-LUOKITUS	2
Tippumispiste, °C	>260 °C
Saippuatyyppi	PAO Litiumkompleksi
Väri	violetti
Rakenne	pehmeä
Nelikuula (four ball) testi	250 kg
Timken EP testi, Lbs.	55
Käyttölämpötila	-40°C - +177 °C
Viskositeetti, cSt.	
@ 40°C	220
@ 100°C	24,6
Tuotenumero	1044203