



## OMNIGUARD™ SRI

### MONIKÄYTTÖRASVA

Omniguard SRI on monenlaiseen käyttöön soveltuva rasva, joka on kehitetty etenkin vaijereiden, kaapeleiden ja ketjujen voiteluun ja suojaukseen sekä suojaamaan syöpymiseltä metalliosia ja muita laitteita kosteissa ja muissa korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä. Omniguard SRI tunkeutuu kohteeseen ja voitelee sen syvältä jättäen pinnan lähes kuivaksi estäen näin ympäröivien epäpuhtauksien tarttumisen ketjuihin tai vaijereihin. Omniguard SRI on kalsiumsulfonaattipohjainen rasva, jota suositellaan käytettäväksi etenkin niissä kohteissa, joihin tavanomaiset rasvat eivät sovellu.

### Käyttökohteita ja ominaisuuksia

- Kauhojen, vinssien, kuljettimien, puomitrukkien ja hiihtohissien vaijerit ja kaapelit, pumput ja ketjut
- Energiapuun ja rehun teossa käytettävien ketjujen voitelu – yhdellä voitelulla 12 h ajo sekä huomattavasti pidentynyt ketjujen käyttöikä
- Korroosion ehkäisy niin makea- kuin suolavesiympäristössä
- Erinomainen toimivuus myös alhaisissa lämpötiloissa

ISO luokitus (liuottimen kanssa)	100
Sakeutin	kalsiumsulfonaatti
Leimahduspiste, °C	> 185
Jähmettymispiste, °C	- 50
Väri	kellanuskea
Rakenne	tasainen
Nelikuula EP (Four-Ball) testi, kgf	250
Kuparikorroosio, ASTM D130	1a
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C	91,7
Tuotenumero	1044350