

# KENDALL VERSATRANS® LV ATF TÄYSSYNTTEETTINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY

Kendall VersaTrans® LV ATF on täyssynteettinen huippuluokan automaattivaihteistoöljy. LV viittaa pieneen viskositeettiin (low-viscosity).

VersaTrans® LV ATF -automaattivaihteistoöljy on tarkoitettu käytettäväksi henkilö- ja pakettiautoissa, joissa vaaditaan Ford MERCON® LV tai GM DEXRON®-VI -luokituksen vaihteistoöljyä. Tuotetta suositellaan myös mm. Toyotan vaihteistoihin, joissa vaaditaan Type WS -luokiteltua öljyä.

VersaTrans® LV ATF takaa pitkän öljynvaihtovälin ja pehmeän vaihtamisen kaikissa olosuhteissa. Erinomaisten kylmäominaisuuksien ansiosta vaihtaminen on helppoa kovillakin pakkasilla. Voiteluaineella on erittäin hyvä leikkautumiskestävyys sekä hapettumisen- ja värinäestokyky. Pienen viskositeetin tuotteena se aiheuttaa vähemmän kitkaa, jolloin myös polttoainetta kuluu vähemmän.

Kendall VersaTrans® LV ATF -automaattivaihteistoöljyä suositellaan käytettäväksi uusimmissa Ford, GM ja japanilaisissa ajoneuvoissa, joihin valmistaja suosittelee Dexron®-VI, MERCON® LV, AW-1, DW-1, SP-IV, Type T-IV tai Type WS luokituksen öljyä. Sitä *El suositella* DCT (dual clutch transmission) eli kaksoiskytkinvaihteistoihin eikä CVT (continuously variable transmission) eli portaattomiin automaattivaihteistoihin, eikä Fordin vaihteistoihin, joissa vaaditaan MERCON® SP, MERCON® V tai Type F -öljyä.

## KÄYTTÖKOHTEET

- Fordin automaattivaihteistot ja voimansiirto, joissa vaaditaan MERCON® LV -öljyä
- GM:n automaattivaihteistot, joissa vaaditaan DEXRON®-VI tai aikaisimpien DEXRON®-luokitusten öljyä tai AW-1 -luokitusten öljyä
- Acura ja Honda, joissa automaattivaihteistoöljyltä vaaditaan Z1 tai DW-1 -luokituksia
- Hyundai, Kia ja Mitsubishi, joissa vaaditaan SP-III tai SP-IV -automaattivaihteistoöljyä
- Toyota, jos automaattivaihteistoöljyltä vaaditaan Type T-IV (JWS 3309) tai Type WS (JWS 3324) -luokitusta
- Hybridiajoneuvot, joissa on sähköisesti toimiva portaaton automaattivaihteisto (eCVT), joihin suositellaan MERCON® LV tai Toyota Type WS -automaattivaihteistoöljyä
- Hydraulikkajärjestelmät teollisuudessa ja liikkuvassa kalustossa, jotka toimivat laajalla käyttölämpötila-alueella

OMINAISUUS	ARVOT
Väri	Punainen
Leimahduspiste, °C	220
Viskositeetti, cSt @ 40 °C	29,2
@ 100 °C	5,9
Viskositeetti-indeksi	152
Jähmettymispiste, °C	<-40
Sinkki, wt. %	< 0,001
Tuotenumero	1061594