

KENDALL HYKEN GOLDEN

HYDRAULI- JA TURBIINIÖLJY YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

Kendall Hyken Goldenilla on kaikki huippuluokan hydraulioöljyltä vaadittavat ominaisuudet: Hyken Golden on puhdas, vaahtoamaton öljy, joka suojaa ruosteelta ja korroosiolta. Korkea viskositeetti-indeksi pitää öljyn juoksevana alhaisissakin lämpötiloissa. Kylmäkäynnistys nopeutuu, joten pumppu ja hydraulikkajärjestelmän muut osat kestävät pidempään. Voiteleva perusöljy kestää korkeita paineita ja kuumuutta, joten Hyken Golden suojaa tehokkaasti kulumiselta raskaasti kuormitettuja hydraulikkajärjestelmiä. Tehokas, pitkäikäinen voitelusuoja.

Kendall Hyken Goldenin eristelujuus parantaa työturvallisuutta, kun työskennellään voimalinjaverkoston läheisyydessä.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- liikkuvan kaluston hydraulikkajärjestelmiin
- ilma- ja ruuvikompressoreihin
- erilaisiin huoltoautoihin
- metsäkoneisiin
- työkoneisiin
- kaivostoiminnan laitteisiin
- puristimiin
- teollisuuden vaativiin hydraulikka- ja turbiinijärjestelmiin
- hydraulikkajärjestelmiin, jotka ovat alttiina suurille ympäristö- ja käyttölämpötilan vaihteluille



VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HV
- Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2
- Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S
- DIN 51524 Part 3, Antiwear Hydraulic Oils, Type HVLP

SAE-LUOKITUS	5W20
ISO VG-luokitus	32/46
Leimahduspiste, °C (Min.)	204
Viskositeetti, cSt. @ 40°C	31,9
@ 100°C	6,2
Viskositeetti-indeksi	147
Jähmettymispiste, °C (Max.)	-45
Hapettumistesti (ASTM D943-04a)	yli 5000 h
Ruostetesti (ASTM D665; 24h)(A&B)	Läpäissyt
Eristelujuus (ASTM D877)	35 kv min.
Sinkki, paino%	0,043
Tuotenumero	1043612