

# KENDALL FOUR SEASONS

## HYDRAULIÖLJY, JOLLA ERINOMAINEN HAPETTUMISENESTOKYKY

Kendall Four Seasons -hydrauliöljy suojaa tehokkaasti ruostumiselta, hapettumiselta, vaahtoamiselta ja kulumiselta. Suositellaan käytettäväksi kevyesti ja raskaasti kuormitetuissa hydrauliikkajärjestelmissä sekä ilmakompressoreissa.

Kendall Four Seasons -hydrauliöljy antaa optimitohon ja voitelusuojan laajalla lämpötila-alueella. Se takaa nopeamman kylmäkäynnistyksen, minkä ansiosta pumpun ja komponentin kuluminen vähenee. Four Seasons -hydrauliöljyn korkean lämpötilan suorituskyky varmistaa laitteen luotettavuuden. Yhtä hydrauliöljyä voidaan käyttää sekä kesällä että talvella.

### KÄYTTÖSUOSITUKSET

- siirrettävät hydrauliikkajärjestelmät
- ilmakompressorit
- jätepakkaukoneet
- yleishyödylliset kulkuneuvot
- metsän monitoimikoneet

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Bosch Rexroth RE 90 220
- Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2
- DIN 51524 Part 2, Antiwear Hydraulic Oils, Type HLP
- German Steel Industry Specification SEB 181222
- ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HM
- U.S. Steel 127
- Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S

ISO VG-LUOKITUS	32	46
SAE-luokitus	10W	15W
Leimahduspiste, °C	216	227
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C	32,0	46,0
@ 100 °C	5,4	6,8
Viskositeetti-indeksi	102	102
Jähmettymispiste	- 37	- 37
Hapettumistesti (ASTM D943-04a)	yli 5000 h	yli 5000 h
Sinkki, paino%	0,043	0,043
Tuotenumero	1043672	1043687