

# KENDALL NS-MP SYNTHETIC GEAR LUBE

## SYNTEETTINEN HYPOIDIVAIHTEISTOÖLJY API GL-5

### KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Kiertovoiteluöljynä
- Vaativat vaihteistot

Laadukas perusöljy takaa täyspainoisen, pitkäikäisen voitelusuojan. Käyttämällä NS-MP öljyä varmistetaan tasainen ja hiljainen käyntiäni.

NS-MP:n teollisuuskäytöstä on saatu erinomaiset kokemukset.

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API-luokituksen GL-5, MT-1
- Meritor O76-D (SAE 80W-90), O76-E (SAE 75W-90)
- MIL-PRF-2105E
- Ford WSP-M2C197-A (SAE 80W-90)
- Mack GO-J (SAE 80W-90)
- SAE J2360 (SAE 80W-90)

SAE VISKOSITEETTI LUOKKA	75W90	80W90
ISO VG	68/100	150
Leimahduspiste, °C	195	220
Viskositeetti, cSt.		
@ 40 °C	101	146
@ 100 °C	15,0	14,5
Viskositeetti-indeksi	156	97
Jähmepiste, °C	- 45	- 32
Timken testi, naulaa	40	40
Tunneloitumispiste, °C	- 45	- 35
Tuotenumero	1043892	1043932