

KENDALL SHP

VOITELURASVA, JOLLA KORVAAT KAIKKI NS. ERIKOISVOITELURASVAT

KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Erittäin kuumat ja vaativat olosuhteet
- Kylmät ja korroosiota aiheuttavat olosuhteet
- Laakerit, nivelet ja tapit
- Paikat, joissa normaalit vaseliinit eivät pysy eivätkä kestä
- On ympäristöystävällinen
- Ei sisällä raskasmetalleja, eikä aktiivirikkiä

Kendall SHP vaseliinin oivallinen **tarttumiskyky** takaa pysyvän voitelukalvon kovillakin kuormituksilla. Voitelukustannukset vähenevät, koska voiteluväli pitenee.

SHP suojaa koneita ja laitteita korroosiolta täysipainoisesti myös **kosteissa** tai **märissä** olosuhteissa.

Laitteiden käyttöturvallisuus kasvaa, koska voitelurasva ei tipu korkeissakaan lämpötiloissa. SHP voitelee täysipainoisesti lämpötila-alueella **-34°C - +177°C ja jaksottaisessa käytössä aina +288°C saakka.**

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- NLGI GC-LB

NLGI-LUOKITUS	2
Tippumispiste, °C	290
Saippuatyyppi	Kalsiumsulfonaatti
Rakenne	Tasainen/pehmeä
Hapettuminen, 100 h, psi	< 1
Timken OK Load, lb	65
PERUSÖLJYN viskositeetti, cSt. @ 40 °C @ 100 °C	100 11,2
Tuotenumero	1043498