

KENDALL SUPER BLU L-427

MONIKÄYTTÖRASVA

KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Erityisesti kuumissa olosuhteissa kovillakin kierrosnopeuksilla toimivat laakerit
- Keskusvoitelujärjestelmät

Korkealuokkainen perusöljy takaa täyspainoisen voitelun lämpötila-alueella -40°C - +177°C ja jaksottaisessa käytössä aina +260°C saakka.

Sopii myös teollisuuden tarpeisiin monipuolisten käyttöominaisuuksiensa vuoksi.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- kaikessa laakerivoitelussa kovillakin kierrosnopeuksilla
- nivelristikoissa
- monissa keskusvoitelujärjestelmissä
- teollisuuden vaativissa voitelukohteissa

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Mack MG-C
- NLGI GC-LB

NLGI -LUOKITUS	2
Tippumispiste, °C	260
Saippuatyyppi	Litiumkompleksi
Rakenne	Tasainen
Hapettuminen, #/100 h, psi	5
Timken EP testi, Lbs.	45
PERUSÖLJYN OMINAISUUDET:	
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C	155
@ 100 °C	19,0
Viskositeetti-indeksi	139
Tuotenumero	1043489