

KENDALL SUPER-D 3

TEOLLISUUDEN MONIKÄYTTÖ-ÖLJY

KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Trukit
- Pyöräkuormaajat
- Aggregaatit
- Kompressorit
- Myös moniin hydraulikkakohteisiin

Kendall Super-D 3 täyttää moottorivalmistajien tiukimmatkin laatuvaatimukset. Super-D 3 on tasapainotettu kokonaisuus. Korkealuokkainen perusöljy takaa voitelukyvyyn säilymisen pidennetyilläkin huoltoväleillä.

Puhdistavat ja likaa pilkkovat lisäaineet ehkäisevät tehokkaasti koneen karstoittumista ja nokeutumista. Vahva voitelukalvo suojaa kulumiselta.

Voitelukalvo erittäin vahva 560 kg/mm², voitelukalvo kestää.

Lisäaineistus vain 5-10 % takaa kulumiskestävyyden ja ympäristön pienemmän kuormituksen.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ UUSIMMAT LUOKITUKSET

API CI-4 PLUS (15W-40), CI-4, CH-4, CG-4, CF-4; API SL, SJ, SH; ACEA-luokitukset E7-04, E5-02, E3-96; Mack EO-N Premium Plus 03 sekä Cummins CES 20078 ja CES 20077; Volvo VDS 3 & VDS-2; MB 228.3; Caterpillar ECF-2, ECF-1a; Detroit Diesel; Global DHD-1; MAN 271, MAN M 3275; MTU MTL 5044 Type 2

SAE-LUOKITUS	15W-40
Leimahduspiste, °C	225
Pumpattavuus, °C	-20
Viskositeetti, cSt. @ 40°C	112
@ 100°C	15,3
Viskositeetti-indeksi	143
Jähmettymispiste, °C	-40
Sulfaattituhka, %	1,48
TBN	12,2
Sinkki, %	0,145
Tuotenumero	1043407