

## KENDALL SUPER THREE STAR

### TÄYSSYNTTEETTINEN VAIHTEISTO-/PERÄÖLJY YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

Tehokkaasti painetta kestävä täyssynteettinen monikäyttö-öljy vaihteistoihin ja tasauspyörästäihin. Vahvan voitelukalvon ansiosta öljy kestää VTT:n nelikuulakokeessa 400 kg:n kuormituksen.

Super Three Star suojaa herkkiä pronssiosia alle 100 °C:n käyttölämpötiloissa, joten öljyä voi käyttää turvallisesti myös raskaskaluston vaihdelaatikoissa ja tasauspyörästöissä.

Super Three Starin korroosionestokyky on poikkeuksellisen hyvä ulkokäyttökohteissa, joissa kondenssivesi saattaa aiheuttaa ongelmia.

Korkealuokkainen perusöljy takaa voitelukyvyn säilymisen erittäin pitkillä huoltoväleillä. Huolto- ja korjauskustannuksissa syntyy säästöä. Osoituksena Super Three Starin laadusta Phillips 66 takaa USA:ssa tuotteelle 500 000 mailin (800 000 km:n) ajomatkan ilman öljynvaihtoa vetoakseleissa.

Polttoainetta säästyy 1,5-2,8 % verrattuna muihin markkinoilla oleviin SAE 80W-140 tai SAE 90 vaihteistoöljyihin, kun Super Three Staria käytetään tasauspyörästöissä.

#### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-5 ja MT-1
- Mack GO-J
- MIL-PRF-2105E
- Meritor O76-R
- SAE J2360



SAE-LUOKITUS	75W-90	80W-140
ISO VG-luokitus	100/140	220/320
Leimahduspiste, °C	200	200
Viskositeetti, cSt.		
@ 40 °C	114	222
@ 100 °C	17,2	25,5
Viskositeetti-indeksi	166	146
Jähmettymispiste, °C.	-45	-36
Tuotenumero	1060954	1051953