

KENNOCO ALLTRAN HSX 75W-90

SYNTEETTINEN VAIHTEISTOÖLJY API GL-3, GL-4, GL-5

Alltran HSX on synteettinen vaihteistoöljy, joka koostuu erittäin laadukkaista synteettisistä perusöljyistä ja tarkoin valituista paineenkesto(EP-)lisäaineista. Tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

- kestää suuria lämpökuormituksia
- suojaa voimakkaasti kulumiselta ja korroosiolta ja estää vaahdon muodostumista
- alhainen jähmepiste
- poikkeuksellinen paineenkesto
- laaja käyttöalue, ml. vetopyörästöt, akselistot, hypoiditasauspyörästöt

Alltran HSX -vaihteistoöljyä on tarkoitettu käytettäväksi henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen käsivaihteistoissa ja hypoidivaihteistoissa. Tuote on ns. "Total Drive Line" vaihteistoöljy, moneen API GL -luokkaan sopiva yleisvaihteistoöljy.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-3, GL-4, GL-5/MT-1
- Mil-L-2105A/B/C/D/Mil-PRF-2105E, SAE J2360
- MB 235.8
- ZF TE-ML 02B/07A/12A

| SAE-LUOKITUS | 75W-90 |
|-------------------------------|--------|
| ISO VG-luokitus | 100 |
| Leimahduspiste, °C | 196 |
| Viskositeetti, cSt. @ 40°C | 85,50 |
| @ 100°C | 15,00 |
| Viskositeetti-indeksi | 189 |
| Jähmettymispiste, °C | -42 |
| Happoluku, mg KOH/g | 1,90 |