

## KENNOCO TDL SYNTHETIC BLEND 80W-90

Synteettinen TDL vaihteistoöljy koostuu korkealaatuisista synteettisistä perusöljyistä, hydrokrakatuista perusöljyistä ja viimeisimpään tutkimukseen perustuvista lisäaineista. Uusi lisäainemenetelmä tekee mahdolliseksi sen, että TDL vaihteistoöljy sopii niin API GL-2, GL-3, GL-4 kuin GL-5 luokituksiin.

TDL sisältää seuraavat ominaisuudet

- säilyttää toimintakyvyn korkeissakin lämpötiloissa
- suojaa erinomaisesti kulumiselta ja korroosiolta ja estää vaahtoutumista
- erittäin alhainen jähmettymispiste
- erinomainen paineenkestokyky
- laaja käyttöalue

TDL-vaihteistoöljy on monikäyttöinen vaihteistoöljy etenkin henkilöautojen, pakettiautojen ja kuorma-autojen käsikäyttöisiin vaihteistoihin ja hypoiditasauspyörästöihin.

TDL 80W-90 voi korvata seuraavat viskositeetit: SAE 80W, SAE 80W-85, SAE 85W-90 ja SAE 75W-85.

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-2, GL-3, GL-4, GL-5, MT-1
- Mil-L-2105 A/B/C/D/E
- MAN 341 E-2/3343 M
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- MB 235.0
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12E
- ZF TE-ML 16B/16C/16D/17B/19B/21A



SAE-LUOKITUS	80W-90
Leimahduspiste, °C	236
Jähmettymispiste, °C	-37
Viskositeetti	
cSt @ 40 °C	124,7
cSt @ 100 °C	15,1
Viskositeetti-indeksi	125
Tuotenumero	99723