

KENDALL NS-MP SYNTHETIC GEAR LUBRICANT 75W-90

SYNTEETTINEN HYPOIDIVAIHTEISTOÖLJY API GL-5

Laadukas perusöljy takaa täysipainoisen, pitkäikäisen voitelusuojan. Käyttämällä synteettistä NS-MP 75W-90 öljyä varmistetaan vaihteiston toiminta myös vaikeissa olosuhteissa.

Tuotteen käytössä teollisuudessa on myös saatu erinomaiset kokemukset. Öljyä suositellaan myös kohteisiin, joissa vaaditaan rikkifosforyhdistettä EP-lisäaineena.

Polttoaineen säästöt voivat myös olla huomattavia etenkin kylmissä olosuhteissa. Tällä synteettisellä 75W-90 öljyllä varmistat voitelukalvon pysyvyyden niin kylmissä kuin kuumissa olosuhteissa.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-5, MT-1
- MIL-PRF-2105E
- Meritor O76-E

SAE-LUOKITUS	75W-90
ISO VG	68/100
Leimahduspiste, °C	190
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C	101
@ 100 °C	15,0
Viskositeetti-indeksi	156
Jähmepiste, °C	-45
Timken testi, naulaa	40
Tunneloitumispiste, °C	-45
Tuotenumero	1074876