

KENDALL SHP® 295 ATF

ALLISON TES 295 HYVÄKSYTTY TÄYSSYNTTEETTINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY

Kendall® SHP 295 ATF on täyssynteettinen raskaan kaluston automaattivaihteistoöljy, joka on suunniteltu kuorma- ja linja-autoille vaativaan käyttöön tai pidennetyille öljynvaihtoväleille. Sen käyttöä suositellaan etenkin silloin, kun vaaditaan virallisen Allison TES 295 OEM-laatuvaatimuksen täyttävää automaattivaihteistoöljyä.

SHP 295 ATF -automaattivaihteistoöljyllä on erinomainen leikkauskestävyys ja kuormankantokyky, mikä ehkäisee viskositeetin pienenemistä ja vaihteiston kulumista. SHP 295 ATF -tuotteella on poikkeuksellisen hyvä hapettumisenestokyky, joten tuote on pitkäikäinen ja ehkäisee karstan ja lietteen muodostumista. Kestävät kitkaominaisuudet takaavat vaihteiston toiminnan ja pehmeän vaihtamisen pitkilläkin vaihtoväleillä. Erinomaisten kylmäominaisuuksien ansiosta vaihtaminen on vaivatonta kovillakin pakkasilla. Tuote säilyttää voiteluominaisuutensa ja suojaa ruostumiselta ja korroosiolta niin kuumissa kuin kylmissä olosuhteissa.

KÄYTTÖKOHTEET

- Kuorma-autojen ja linja-autojen automaattivaihteistot pitkillä öljynvaihtoväleillä
- Kuljetuskaluston automaattivaihteistot vaativassa käytössä, esim. kauko- ja lähiliikenteen linja-autot, koulubussit, hätäajoneuvot, virkistysajoneuvot, jätteenkuljetus- ja hyötyajoneuvot

VASTAA JA/TAI /YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Allison TES 295 (OEM-hyväksyntä no. AN-191011)
- Voith DIWA vaihteistot
- ZF Ecomat vaihteistot
- ZF TE-ML 04D/14C/16M/20C

OMINAISUUS	ARVOT
Ominaispaino, tiheys 15 °C g/cm ³	0,850
Väri	punainen
Leimahduspiste, °C	236
Jähmettymispiste, °C	-55
Viskositeetti, cSt.	
@ 40 °C	39,0
@ 100 °C	7,3
Viskositeetti-indeksi	168
Sinkki, paino%	<0,003