

# KENDALL SUPER-D 3

## TEOLLISUUDEN MONIKÄYTTÖ-ÖLJY

### KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Kiertovoitelu
- Pyöräkuormaajat
- Aggregaatit
- Kompressorit
- Myös moniin hydraulikkakohteisiin

Kendall Super-D 3 täyttää moottorivalmistajien tiukimmatkin laatuvaatimukset. Super-D 3 on tasapainotettu kokonaisuus. Korkealuokkainen perusöljy takaa voitelukyvyyn säilymisen pidennetyilläkin huoltoväleillä.

Puhdistavat ja likaa pilkkovat lisäaineet ehkäisevät tehokkaasti koneen karstoittumista ja nokeutumista. Vahva voitelukalvo suojaa kulumiselta.

Voitelukalvo erittäin vahva 560 kg/cm<sup>2</sup>, voitelukalvo kestää.

Lisäaineistus vain 5-10 % takaa kulumiskestävyyden ja ympäristön pienemmän kuormituksen.

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ UUSIMMAT LUOKITUKSET

API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4; API SL, SJ, SH; ACEA-luokitukset E7-04, E5-02, E3-96; Mack EO-N Premium Plus 03 sekä Cummins CES 20078 ja CES 20077; Volvo VDS 3 & VDS-2; MB 228.3; Caterpillar ECF-2, ECF-1a; Detroit Diesel DFS 93K214; Global DHD-1; MAN 271, MAN M 3275; MTU MTL 5044 Type 2

SAE-LUOKITUS	15W-40
Leimahduspiste, °C	240
Pumpattavuus, °C	-20
Viskositeetti, cSt. @ 40°C	116
@ 100°C	15,3
Viskositeetti-indeksi	138
Jähmettymispiste, °C	-40
Sulfaattituhka, %	1,50
TBN	11,8
Sinkki, %	0,128
Tuotenumero	1043407