

KENNOCO ATF DSG SYNTEETTINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJY

Kennoco ATF DSG on huippuluokan täyssynteettinen vaihteistoöljy, joka on suunniteltu erityisesti uusimpiin kaksoiskytkimellä varustettuihin vaihteistoihin. ATF DSG on suunniteltu erityisesti malleihin AUDI/VW/SEAT/Skoda, BMW Drivelogic, Chrysler Powershift, Getrag, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Peugeot/Citroën DCS, Volvo Powershift, Porsche PDK ja ZF. Uusi koostumus takaa erinomaisen hapettumiskestävyyden, sujuvan vaihtamisen ja entistä paremman suorituskyvyn vaativissa olosuhteissa.

Tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

- Erityiset kitkaominaisuudet, kytkin kestää ja toimii luotettavasti
- Ylivoimainen lämpöstabiilisuus
- Poikkeuksellisen hyvä suoja hapettumista vastaan
- Erinomaiset kylmän sään ominaisuudet
- Erinomainen leikkauskestävyys
- Estää kulumista, korroosiota ja vaahtoamista
- Voimakas lianhajottamiskyky ehkäisee sakan ja kylmälietteen muodostumista
- Yhteensopiva kaikkien tiivisteiden kanssa

Kendall ATF DSG:tä ei saa käyttää Step-AT-, CVT- tai kuiva-DCT-sovelluksissa.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- VW G052-529/G055-529/G052-182/G052-536/G055-536
- BMW Drivelogic 7-speed/DCTF-1/DCTF-1+/LT-5
- Borg Warner
- Bugatti Veyron
- Chrysler 68044345 EA & GA
- Ferrari TF DCT-F3
- Ford WSS-M2C936A / WSS-M2C218-A1
- Volvo 1161838/1161839
- MB 236.21/236.24/236.25/239.21
- Renault EDC /R7D
- PSA 9734 S2
- Porsche/ZF FFL-3
- Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1

OMINAISUUS	ARVOT
Tiheys 15 °C, g/cm ³	0,846
Leimahduspiste, °C	219
Jähmettymispiste, °C	-49
Viskositeetti, cSt @ 40 °C	33,0
@ 100 °C	7,2
Viskositeetti-indeksi	189
Tuotenumero	99432