

KENNOCO R&O AW EUROHYDRAULIIKKAÖLJY

R&O AW Eurohydrauliikkaöljy suojaa tehokkaasti ruostumiselta, hapettumiselta, vaahtoamiselta ja kulumiselta.

R&O AW Eurohydrauliikkaöljy suojaa ja voitelee laajalla lämpötila-alueella. Sen lämpötilankesto, vaahtoamattomuus sekä korroosion ja hapettumisen kesto ylittävät selvästi ns. perushydrauliikkaöljyjen ominaisuudet, ja on silti samalla hintatasolla niiden kanssa. Se täyttää monet suorituskykyvaatimukset mm. seuraavilta laitevalmistajilta: Denison, Cincinnati Milacron, Rexnord, Ingersol-Rand, Sunstrand, Vickers ja Eaton Corp. (Char Lynn Div.).

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- siirrettävät hydrauliikkajärjestelmät
- maansiirtokoneet
- jätepakkaukoneet
- yleishyödylliset kulkuneuvot
- metsän monitoimikoneet



VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Vickers 35-VQ-25, 104C (ASTM D-2882)
- Denison T5D-42
- Rexnord "S" Pump Wear Test
- DIN 51524, part 2 HLP
- FZG 12

| ISO VG-LUOKITUS | 32 | 46 | 68 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SAE-luokitus | 10W | 15W | 20W |
| Leimahduspiste, °C | 209 | 218 | 222 |
| Viskositeetti, cSt. | | | |
| @ 40 °C | 32 | 46 | 68 |
| @ 100 °C | 5,50 | 6,95 | 8,90 |
| Viskositeetti-indeksi | 101 | 104 | 104 |
| Jähmettymispiste | -32 | -32 | -29 |
| Hapettumistesti (ASTM D-943; 2000h) | Läpäissyt | Läpäissyt | Läpäissyt |
| Sinkki, paino% | 0,025-0,035 | 0,025-0,035 | 0,025-0,035 |
| Fosfori, paino% | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Tuotenumero | 99321 | 99322 | 99323 |