



## P66, MULTIPLEX FS 220

### SYNTEETTINEN ERIKOISRASVA

#### KÄYTTÖ

- Vaativat voitelukohteet
- Voitelee varmasti kuumassa, mutta kestää myös kylmää erinomaisesti
- Laakerit vaihteistoissa ja koneikoissa sekä sähkömoottoreissa
- Liukuvat ja liikkuvat osat kohteissa, joissa paine ja olosuhteet ovat vaativia
- Ruosteenesto, hapettumisenesto sekä EP (extra pressure) lisäaineet

**MULTIPLEX FS 220 on synteettinen polyalfaolefiinipohjainen (PAO) litiumkompleksirasva EP-lisäaineilla varustettuna**

- NLGI GC-LB sertifioitu
- käyttölämpötila -40°C – +204 °C
- Tippumispiste > 260 °C
- Nelikuulakoe 400 kgf

<b>NLGI-LUOKITUS</b>	<b>2</b>
Tippumispiste, °C	>260
Saippuatyyppi	PAO litiumkompleksi
Väri	Violetti
Rakenne	Pehmeä
<b>PERUSÖLJYN OMINAISUUDET</b>	
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C	222
@ 100 °C	25,3
Tunkeuma, ASTM D217	265 – 295
Hapettuminen, 100 h, paineen alenema, psi	3
Nelikuula (four ball) testi, Kgf, ASTM D2596	400
Timken OK Load, Lbs, ASTM D2509	55
Korroosionestokyky, ASTM D1743	Läpäissyt
Kuparikorroosio, ASTM D4048	1a
Vesihuuhtoutuminen, ASTM D1264, painohäviö%	2,2
Tuotenumero	1082389