

KENDALL HYKEN 052

VOITELEVA HYDRAULIÖLJY

KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Vaativat hydraulikkajärjestelmät, jotka sisältävät sekä hydraulikkaa että vaihteistoja ja laakereita
- Ilma- ja ruuvikompressorit
- Hydraulikkajärjestelmät, joissa vaaditaan suurta paineensietokykyä ja joissa hydraulikkaöljyn tulee kestää vaahtoutumatta
- Käyttölämpötila -40 - +150 °C

Kendall Hyken 052 on moniasteinen hydraulikka- ja vaihteistoöljy. Se on luotettava voiteluaine sekä vaativissa hydraulikkajärjestelmissä että vaihteistoissa.

Ihanteellinen monikäyttöinen voiteluaine järjestelmissä, jotka sisältävät sekä hydraulikkaa että vaihteistoja, koska Hyken 052 antaa järjestelemää puhdistavan voitelusuojan kulumista, ruostetta ja korroosiota vastaan.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-4, AGCO (Deutz-Allis) Power Fluid 821XL, AGCO (White Farm) Q-1826, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1766B, Case IH MS 1210, MS 1209, MS-1207, MS-1206, Case New Holland (CNH) MAT3525 (134-D Fluid), MAT3509, MAT3506, MAT3505, Caterpillar TO-2, Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2, Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C41-B, Ford-New Holland FNHA-2-C-201.00, Grove-nostureiden ensiasennusöljy, John Deere JDM J20C, J14C (tyyppi 303 öljy), Kubota UDT öljy, Landini Tractor II Hydraulic Fluid, Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135, M1129A, Sundstrand hydrostaattivaihteistoöljy, Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S, Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03), ZF TE-ML 03E, 05F, 17E

ISO VISKOSITEETTI	46/68
SAE viskositeetti	10W-20
Leimahduspiste, °C (Min.)	210
Viskositeetti, cSt.	
@ 40 °C	61,0
@ 100 °C	9,3
Viskositeetti-indeksi	132
Jähmettymispiste, °C	- 43
Sinkki, paino%	0,149
Tuotenumero	1043577