

KENDALL POWERSHIFT

CATERPILLAR TO-4 -LUOKAN VOIMANSIIRTOÖLJY

Kendall Powershift voimansiirtoöljy ylittää kovat Caterpillar TO-4-luokan tehovaatimukset. Öljy soveltuu myös ns. öljykylpyjarruihin.

Öljyn koostumus suojaa kulumiselta laitteiston kaikkia osia ja antaa voitelusuojan myös herkille muoviosille.

Hydrauliikkajärjestelmiin suositellaan Kendall Powershift vaihteistoöljyä SAE 10W. Vaihteistoihin ja ylivaihteisiin suositellaan SAE 30 viskositeettiluokkaa. Kumpikin viskositeettiluokka täyttää Allison C-4 vaatimukset. Samoin molempia käytetään vaativissa hydrauliikkajärjestelmissä. SAE 50 viskositeettiluokkaa suositellaan tasauspyörästöihin, vetopyörästöihin ja raskaan kaluston manuaalivaihteistoihin.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Allison C-4 (SAE 10W, 30)
- Allison TES-439 (SAE 30)
- Caterpillar TO-4, TO-2
- Dana Spicer vaihteistot (SAE 30, 50)
- Eaton Fuller vaihteistot (SAE 30, 50)
- Euclid
- Komatsu
- Vickers (Eaton) M-2950-S
- ZF TE-ML 03C (SAE 10W, 30)



SAE-LUOKITUS	10W	30	50
ISO VG-luokitus	32	100	220
Leimahduspiste, °C	213	233	242
Viskositeetti, cSt.			
@ 40 °C	44,0	98,0	227
@ 100 °C	6,6	11,1	19,1
Viskositeetti-indeksi	101	98	95
Jähmettymispiste, °C	-39	-33	-28
Sinkkipit. %	0,11	0,11	0,11
Tuotenumero	1043642	1043652	1043662