

## KENDALL 4T Mineral MA, 20W-50 ja 25W-50

## KENDALL 4T Synthetic MA, 10W-40

Kendall 4T Mineral MA ja Kendall 4T Synthetic MA 4-tahtimoottoriöljyt on kehitetty kohteisiin, joissa öljyltä vaaditaan erinomaista suorituskykyä ja kestävyyttä korkeissa lämpötiloissa.

Kendall 4T moottoriöljyt antavat moottorille erinomaisen voitelusuojan vaativissakin olosuhteissa. Öljyt ehkäisevät männän ja sylinterin naarmuuntumista sekä suojaavat männänrenkaita jumiutumislta. Kendall 4T suojaa myös tehokkaasti kulumiselta, ruostumiselta ja laakereiden syöpymiseltä. Tuotteilla on hyvä leikkautumiskestävyys.

Kendall 4T -tuotteet sopivat kaikkiin 4-tahtimoottoreihin ja voitelevat tehokkaasti nestekytkimet. Käyttökohteita mm. moottoripyörät, skootterit ja mönkijät.

Kendall 4T synthetic 10W-40 on täyssynteettinen 4-tahtimoottoriöljy. Täyssynteettinen öljy on useimmiten paras valinta nykyaikaisiin moottoripyöriin.

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API SL
- JASO MA



SAE-LUOKITUS	20W-50	25W-50	10W-40
Leimahduspiste °C	255	245	234
Viskositeetti, cSt			
@ 40 °C	176	196	102
@ 100 °C	19,1	19,8	15,0
Viskositeetti-indeksi	123	116	154
Jähmettymispiste, °C	-39	-36	-46
Sulfaattituhka, paino%	0,95	1,09	0,98
TBN, ASTM D2896	7,6	7,6	7,7
Fosfori, paino%	0,100	0,114	0,114
Sinkki, paino%	0,110	0,125	0,125