

# KENDALL GT-1 FULL SYNTHETIC EURO MOTOR OIL

## TÄYSSYNTTEETTINEN MOOTTORIÖLJY EUROOPPALAISIIN AUTOIHIN

Kendall GT-1 Full Synthetic Euro Motor Oil on ensiluokkainen täyssynteettinen low-SAPS moottoriöljy etenkin eurooppalaisiin, mutta myös muihin henkilö- ja pakettiautoihin poikkeuksellisen vaativiin olosuhteisiin. Tuote sopii niin bensiini- kuin dieselmootoreille, ml. pumppusuuttimella varustetuille TDI dieselmootoreille sekä dieselmootoreille, joissa on hiukkassuodatin (DPF).

### KÄYTTÖSUOSITUKSET

- Audi, diesel- ja bensiinikäyttöiset moottorit, ei kuitenkaan R8 GT
- BMW, bensiini- ja dieselkäyttöiset moottorit, paitsi M-sarjan ja Z8, joissa käytetään SAE 10W-60 viskositeetin öljyä
- Mercedes-Benz, dieselmootorit (paitsi useimmat BlueTEC-dieselit, joissa OM 642 moottori) ja useimmat bensiinikäyttöiset mallit ennen vuotta 2011
- Volkswagen, sekä bensiini- että dieselkäyttöiset moottorit normaalilla öljynvaihtovälillä
- Henkilöautot, pakettiautot ja kisakoneet, jotka eivät takuuajana vaadi ILSAC GF-5 -luokan öljyä, etenkin vaativiin olosuhteisiin

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API SN/CF
- ACEA C3-10, A3/B4-08
- Chrysler MS-11106
- BMW Longlife-04
- MB 229.5 (5W-40), MB 229.51
- VW 505.01, 505.00, 502.00
- FORD M2C-917A
- Dexos 2 (5W-40)

SAE-LUOKITUS	5W-30	5W-40
Leimahduspiste, °C	235	235
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C	72,0	83,0
@ 100 °C	12,0	14,0
Viskositeetti-indeksi	164	174
Jähmettymispiste, °C	-39	-39
Sulfaattituhka, ASTM D874, paino%	0,78	0,78
TBN, ASTM D2896	7,3	7,3
Fosfori, paino%	0,077	0,077
Sinkki, paino%	0,084	0,084
Tuotenumero	1060745	1060742