



KENNOCO Food Grade Hydraulic Oil

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN HYDRAULIIKKAÖLJY

Food Grade Hydraulic Oil on hajuton hydraulineste, joka sisältää valkoisia mineraaliöljyjä. Se täyttää DIN 51524/T2:n mukaiset hydraulinesteiden vaatimukset.

FG Hydraulic Oil soveltuu hydraulisten järjestelmien voiteluun elintarvike- ja juomateollisuudessa. Se perustuu täysin fysiologisesti vaarattomiin komponentteihin.

FG Hydraulic Oil täyttää FDA 21 CFR 178.3570 -vaatimukset voiteluaineille kohteissa, joissa on olemassa satunnaisen elintarvikekosketuksen vaara. Liiallista voitelua on joka tapauksessa vältettävä, jotta riski voiteluaineen kosketuksesta elintarvikkeeseen olisi mahdollisimman pieni.

FG Hydraulic Oil

- erittäin hyvä hapettumisenestokyky
- korkeat EP- ja kulumisenesto-ominaisuudet
- erinomainen vedenerottamiskyky
- hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- sopii tavanomaisille tiivistemateriaaleille
- ehkäisee vaahtoutumista

ISO VG -LUOKITUS	46
Leimahduspiste, °C	>200
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C	46,0
Jähmettymispiste, °C	-16
Kuparikorroosio, DIN 51759	1
Teräskorroosio, ASTM D 130-83	0-A
Vaahtoamistesti, ASTM D892	0/0/0
Vedenerottuminen, ASTM D1401	40/40/0 15 min.