

## GT-1 MAX MOTOR OIL with LIQUITEK®

Kendall® GT-1 Max Motor Oil with LiquiTek® on henkilö- ja pakettiautoille suunniteltu korkealuokkainen täyssynteettinen moottoriöljy. Käyttökohteita ovat mm. suoraruiskutusjärjestelmällä varustetut turboahdetut bensiinimoottorit, tavanomaiset bensiinikäyttöiset moottorit ja kaksipolttoainejärjestelmällä (flex-fueled) varustetut moottorit henkilöautoissa ja kevyessä kuljetuskalustossa, ml. bensiini/sähkö hybridit. Tuotetta suositellaan etenkin vaativiin olosuhteisiin, mm. ajettaessa poikkeuksellisen kuumissa tai kylmissä olosuhteissa tai vedettäessä raskaita kuormia.

GT-1 Max Motor Oil koostuu synteettisistä perusöljyistä ja täysin ainutlaatuisesta LiquiTek-lisäainepaketista. Patentoitu LiquiTek-lisäainepaketti parantaa suorituskykyä suojaten moottoria kulumiselta ja likaantumiselta.

Täyssynteettisen GT-1 Max moottoriöljyn ominaisuuksia:

- erinomainen kyky vastustaa viskositeetin muutosta ja karstan muodostumista korkeissa lämpötiloissa
- vähäinen haihtuvuus ehkäisee öljyn kulutusta
- erinomaiset kylmäkäynnistymisominaisuudet; käynnistys helpottuu ja moottori saa tarvittavan suojan, kun voiteluaine kiertää nopeasti myös erittäin kylmissä olosuhteissa
- pienempi kitka parantaa polttoainetaloudellisuutta ILSAC GF-6 -vaatimusten mukaisesti.

GT-1 Max -moottoriöljyllä on virallinen ILSAC GF-6A -lisenssi, jonka laatuvaatimukset se ylittää. Tuotteen ainutlaatuinen koostumus auttaa ehkäisemään ennenaikaista sytytystä alhaisilla kierrosluvuilla (LSPI – low speed pre-ignition), josta suoraruiskutustekniikkaa hyödyntävät turboahdetut bensiinimoottorit saattavat kärsiä.

GT-1 Max Motor Oil -moottoriöljy täyttää energiansäästövaatimukset parantaen polttoainetaloudellisuutta, suojaten päästöjärjestelmää ja turboahdinta sekä suojaten moottoria, jossa käytetään etanolia sisältävää polttoainetta (mm. E85). Tuotteella on viimeisin API luokitus (API SP), ja se sopii käytettäväksi myös silloin, kun suosituksena on API SN tai sitä aikaisemmat S-luokitusryhmän moottoriöljyt.

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- ILSAC GF-6A
- API SP, SN PLUS with Resource Conserving
- GM Dexos1® Gen2
- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C961-A1
- GM6094M

SAE-LUOKITUS	5W-30
Leimahduspiste, °C	235
Jähmettymispiste, °C	-40
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C @ 100 °C	63 11,1
Viskositeetti-indeksi	167
Sulfaattituhka, ASTM D874, paino%	0,9
TBN, ASTM D2896	8,6
Fosfori, %	0,077
Sinkki, %	0,085
Tuotenumero	1081232