

# KENDALL SHP GREASE

## VOITELURASVA, JOLLA KORVAAT KAIKKI NS. ERIKOISVOITELURASVAT

### KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

- Erittäin kuumat ja vaativat olosuhteet
- Kylmät ja korroosiota aiheuttavat olosuhteet
- Laakerit, nivelet ja tapit
- Paikat, joissa normaalit vaseliinit eivät pysy eivätkä kestä
- On ympäristöystävällinen
- Ei sisällä raskasmetalleja, eikä aktiivirikkiä

Kendall SHP vaseliinin oivallinen **tarttumiskyky** takaa pysyvän voitelukalvon kovillakin kuormituksilla. Voitelukustannukset vähenevät, koska voiteluväli pitenee.

SHP suojaa koneita ja laitteita korroosiolta täysipainoisesti myös **kosteissa** tai **märissä** olosuhteissa.

Laitteiden käyttöturvallisuus kasvaa, koska voitelurasva ei tipu korkeissakaan lämpötiloissa. SHP voitelee täysipainoisesti lämpötila-alueella **-34°C - +177°C ja jaksottaisessa käytössä aina +288°C saakka.**

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- NLGI GC-LB

NLGI-LUOKITUS	2
Saippuatyyppi	Kalsiumsulfonaatti
Väri	Kullanruskea
Rakenne	Tasainen/pehmeä
Tippumispiste, °C	260
PERUSÖLJYN OMINAISUUDET	
Viskositeetti, cSt.	
@ 40 °C	150
@ 100 °C	17,0
Tunkeuma, ASTM D217	265 - 295
Hapettuminen, 100 h, paineen alenema, psi	5
Nelikuula (four ball) testi, Kgf, ASTM D2596	400
Timken OK Load, Lbs, ASTM D2509	60
Korroosionestokyky, ASTM D1743	Läpäissyt
Kuparikorroosio, ASTM D4048	1b
Vesihuuhtoutuminen, ASTM D1264, painohäviö%	1,25
Tuotenumero	1082408