

KENDALL SUPER-D 3

MOOTTORIÖLJY DIESEL- JA BENSAKONEILLE YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

Kendall Super-D 3 täyttää moottorivalmistajien tiukimmatkin laatuvaatimukset. Super-D 3 on tasapainotettu kokonaisuus. Korkealuokkainen perusöljy takaa voitelukyvyyn säilymisen pidennetyilläkin huoltoväleillä.

Kendallin kehittämät puhdistavat/jakauttavat lisäaineet ehkäisevät tehokkaasti koneen karstoittumista ja nokeutumista. Vahva voitelukalvo suojaa kulumiselta.

Öljyn kuntotestin, KLAS-analyysipalvelun, avulla voidaan määrittää optimaalinen öljynvaihtoväli. Super-D 3:n käyttö alentaa huolto- ja korjauskustannuksia.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API CI-4 PLUS
- API-luokitukset CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL
- ACEA-luokitukset E7-04, E5-02, E3-96
- Caterpillar ECF-2, ECF-1a
- Mack EO-N Premium Plus 03
- Cummins CES 20078 ja 20077
- Volvo VDS-2 ja VDS-3
- Mercedes-Benz 228.3
- Detroit Diesel
- Global DHD-1
- MAN 271, 3275
- MTU MTL 5044 Type 2
- Monet muut dieselmoottorit alkuperäisiltä laitevalmistajilta, mm. John Deere, Hino, Komatsu, Kubota



SAE-LUOKITUS	15W-40
Leimahduspiste, °C	240
Pumpattavuus, °C	-20
Viskositeetti, cSt. @ 40°C	116
@ 100°C	15,3
Viskositeetti-indeksi	138
Jähmettymispiste, °C	-40
Sulfaattituhka, %	1,50
TBN	11,8
Sinkki, %	0,128
Tuotenumero	1043407