

KENNOCO R&O AW EUROHYDRAULIIKKAÖLJY

R&O AW Eurohydrauliikkaöljy suojaa tehokkaasti ruostumiselta, hapettumiselta, vaahtoamiselta ja kulumiselta.

R&O AW Eurohydrauliikkaöljy suojaa ja voitelee laajalla lämpötila-alueella. Sen lämpötilankesto, vaahtoamattomuus sekä korroosion ja hapettumisen kesto ylittävät selvästi ns. perushydrauliikkaöljyjen ominaisuudet, ja on silti samalla hintatasolla niiden kanssa. Se täyttää monet suorituskykyvaatimukset mm. seuraavilta laitevalmistajilta: Denison, Cincinnati Milacron, Rexnord, Ingersol-Rand, Sunstrand, Vickers ja Eaton Corp. (Char Lynn Div.).

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- siirrettävät hydrauliikkajärjestelmät
- maansiirtokoneet
- jätepakkaukoneet
- yleishyödylliset kulkuneuvot
- metsän monitoimikoneet



VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- Vickers 35-VQ-25, 104C (ASTM D-2882)
- Denison T5D-42
- Rexnord "S" Pump Wear Test
- DIN 51524, part 2 HLP
- FZG 12

ISO VG-LUOKITUS	32	46	68
SAE-luokitus	10W	15W	20W
Leimahduspiste, °C	209	218	222
Viskositeetti, cSt.			
@ 40 °C	32	46	68
@ 100 °C	5,50	6,95	8,90
Viskositeetti-indeksi	101	104	104
Jähmettymispiste	-32	-32	-29
Hapettumistesti (ASTM D-943; 2000h)	Läpäissyt	Läpäissyt	Läpäissyt
Sinkki, paino%	0,025-0,035	0,025-0,035	0,025-0,035
Fosfori, paino%	0,03	0,03	0,03
Tuotenumero	99321	99322	99323