

## KENNOCO ELITE 5W-40 ja ELITE SRS 5W-50

### TÄYSSYNTTEETTINEN MOOTTORIÖLJY UUDEN SUKUPOLVEN AUTOILLE

Elite on kehitetty voitelemaan uuden sukupolven moottorit korkeissa käyttölämpötiloissa ja paineissa. Mm. turbo, välijäähdytin, polttoaineen suorasuihkutusjärjestelmä, yläpuolinen nokka-akseli ja moniventtiilijärjestelmä edellyttävät tehokasta voitelusuojaa ja hapettumisen kestoa.

Elite täyttää moottorivalmistajien asettamat tiukimmat täyssynteettisen öljyn laatuvaatimukset.

Elite SRS (Specialized Racing Synthetic) 5W-40 ja 5W-50 on saatavilla 5 litran, 20 litran ja 208 litran astioissa.

### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API-luokitukset SN/CF (5W-40), SL/CF (5W-50)
- ACEA-luokitukset A3, B4
- MB 226.5 (5W-40), MB 229.3
- BMW LL-01 (5W-40)
- VW 502.00/505.00
- Porsche A40 (5W-40)
- PSA B71 2296 (5W-40)
- Renault RN0700/RN0710 (5W-40)
- GM-LL-B025 (5W-40)

SAE-LUOKITUS	5W-40	5W-50
Leimahduspiste, °C	231	241
Pumpattavuus, °C	-33	-35
Viskositeetti, cSt.		
@ 40°C	86,8	112,2
@ 100°C	14,9	18,2
Viskositeetti-indeksi	178	181
Jähmettymispiste, °C	-41	-43
Sinkki, %		> 0,13
Tuotenumero	99182	99181